

产品参数表 Product Specification

BASICZBR3

ZigBee智能开关模块/ZigBee Smart Switch



基本信息 Basic Information

产品系列 Product series	DIY改装件(BASIC) DIY smart switch(BASIC)
产品类型 Type	开关模块 Smart switch module
工作电压 Voltage	100-240V AC 50/60Hz
最大负载 Max. Load	10A/2200W
通道 Gang	1-gang
MCU	CC2530
产品认证 Certification	CE/FCC/ROHS

外观信息 Appearance

产品颜色 Color	白色 White
产品规格 Product dimension	91x43x25mm
产品净重 Weight	56g
外壳材质 Casing material	PC V0

功能特性 Features

产品特点 Functions	远程控制、智能定时/延时、语音控制、分享功能、智能场景、同步状态 Remote control, single/countdown timing, voice control, share control, smart scene, sync status
支持平台 Operating systems	Android & iOS
适配的网关 Matched gateways	SONOFF ZBBridge Echo Studio Echo Plus(ZE39KL) 2nd Gen Echo Show (DW84JL) 2nd Gen Echo Plus (L9D29R) Samsung SmartThings hub 以及支持其他无线协议为ZigBee 3.0的网关, 具体以实际产品为准。 Other gateways supporting ZigBee3.0 wireless protocol. Detailed information is in accordance with the final product.

无线标准 Wireless standard

ZigBee	IEEE 802.15.4
天线 Antenna	内置板载天线 PCB board with antenna
安全机制 Security mode	WPA/WPA2
加密类型 Encryption type	AES-128

使用环境 Working Enviroment

适用场所 Applicable place	室内使用 Indoor
工作温度 Working temperature	-10°C ~ 40°C
工作湿度 Working humidity	5%-95% RH, 无冷凝 5%-95% RH, non-condensing
工作海拔 Working height	2000米以下 Less than 2000m

安装信息 Installation

设备安装 Installation method	表面安装(支持使用配件:DR轨道、防水盒配合安装) Surface installation (Also match DR rail tray and waterproof casing to install)
固定模式 Installation type	通过螺钉固定 Screws installation
接线方式 Wiring way	零火 N and L
接线线径范围 Wire diameter	Φ 0.5-1.5mm(24-14AWG)